



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S, M, ML, L, XL
ЦВЕТА	синий/серый
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX SL
ВИЛКА	композитная Advanced, ALUXX OverDrive
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	Giant Connect Flat
ВЫНОС	Giant Connect 8 град.
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	Giant Connect
СЕДЛО	Giant Contact (Neutral)
ПЕДАЛИ	алюминиевые с резиновыми вставками
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano Sora, 2x9-скор.
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Sora Double
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Sora
ТОРМОЗА	Tektro HDC-M285
КАССЕТА	Shiman CS-HG201, 11x32, 9s
ЦЕПЬ	KMC X9, Missing Link
СИСТЕМА	FSA Vero, 34/50
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	Shimano UN26
ОБОДА	Giant GX28 (комплект колес)
ВТУЛКИ	Giant GX28 (комплект колес)
СПИЦЫ	Giant GX28 Wheelset
ПОКРЫШКИ	Giant S-R3 All-Condition Tire 700x28

ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX SL-grade butted aluminum frame
- Composite fork with alloy OverDrive steerer
- Shimano Sora 2x9-speed shifters with Tektro Brakes
- Giant GX28 disc wheelset with puncture-resistant Giant S-R3 tires
- Color: Electric Blue/Gray



ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	ML	L	XL
Угол подседельной трубы	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°	72,0°
Длина верхней трубы (mm)	530	535	550	575	595	615
Высота рулевого стакана (mm)	105	130	155	180	200	225
Угол рулевого стакана	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°	72,5°	72,5°
Длина колесной базы (mm)	997	999	1005	1030	1039	1053
Длина перьев (mm)	425	425	425	425	425	425
Стэк (Stack) (mm)	513	539	564	588	609	633
Рич (Reach) (mm)	378	375	377	395	403	409
Стендовер (mm)	689	706	722	748	772	798
Длина шатунов (mm)	170	170	172,5	172,5	175	175

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.